



VIMARONI

INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A

Del Alheli 2332 .Quilpue, Chile Fono 322827061

El analizador de humedad de la serie configura un sensor de pesaje de alta precisión y un dispositivo de calentamiento de lámpara halógena de alta eficiencia sobre la base de una balanza electrónica, para alcanzar una determinación de humedad rápida y precisa. Alta calidad y económico. Esta serie se usa ampliamente en el ámbito del tabaco, la fabricación de papel, los alimentos, el té, las bebidas, los granos, las materias primas químicas, las materias primas farmacéuticas, las materias primas texturizadas, etc., para probar el contenido de humedad de las muestras.

CARACTERÍSTICAS

Cuatro idiomas: chino, inglés, alemán, español
Modo de secado: tres modos rápido, estándar y suave
Celda de carga alemana de alta precisión
Visualización de la curva de humedad
Mediante la interfaz RS232 para conectar la impresora y la PC

CARACTERÍSTICAS

Peso de muestra de hasta 0,5 g
¡Tiene calibración de temperatura interna!
Pantalla táctil de 5 pulgadas, fácil de usar
Se pueden guardar 32 grupos
Rango de humedad de 0,1 %-0,01 %-100 %

Especificaciones Técnicas

Modelo	VM 120-3H-T
Capacidad	120 g
Resolución	0.001 g
Repetibilidad	± 0.001 g
Error de linealidad	± 0.002 g
Temperatura operativa	5°C a 40°C
Tamaño del plato	90 mm
Fuente de calor	Lámpara halógena
Rango de temperatura	40°C a 180°C
Rango de humedad	0.00%-100.00%
Configuración de tiempo	0-99 minutos, intervalo de 1 minuto
Número de almacenamiento	32 grupos
Pantalla	Pantalla táctil de 5 pulgadas
Calibración	Calibración externa
Dimensiones del cuerpo	370 x 215 x 195 mm (L x An x Al)
Tamaño del embalaje	445 x 300 x 330 mm (L x An x Al)
Alimentación	110v - 240v
Peso N./G.	3kg / 4.5kg
Conectividad	Interfaz RS232 configurable, USB opcional