

Pantalla táctil de la serie BNT-resolución 0.1 mg



Características

Pantalla táctil de 5 pulgadas

Sensor de balanza de fuerza electromagnética

mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h

Aluminio fundido, 3 puertas de vidrio resistentes al viento, plato de pesaje de acero inoxidable y área circundante

Calibración interna o externa

Función de porcentaje/función de pesaje con gancho inferior, función de pesaje dinámico, función de pesaje de verificación de límite superior e inferior, función de pesaje de densidad, ajuste de tiempo

Alimentación: 100-240 V (CA)

Interfaz RS232, Opcional: interfaz USB, Bluetooth, WIFI, etc.

Modelo		BNT224N	BNT424N
Tamaño	Round Pan 90 mm		Round Pan 90 mm
Capacidad		220g	420g
Resolución	0.0001 g		0.0001 g
Repetibilidad	±0.0002g		±0.0003g
Error de linealidad	±0.0002g		±0.0003g
Tiempo de respuesta	≤ 3 sec		
Calibración	Calibración interna (N) o externa		
Unidades de pesaje	mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h)		
Construcción	Aluminio fundido, ABS resistente a la estática, puertas resistentes a la estática, bandeja de acero inoxidable.		
Pan	Pantalla táctil de 5 pulgadas		
Dimensiones	360 x 220 x 320 mm (Largo x Ancho x Alto)		
Poder	240v, 50HZ / 60HZ DC 12V1000mA		
Temp. de Funcion.	15 °C to 35 °C		
Conectividad	RS 232 interface		