

Pantalla táctil serie BNT: resolución 1 mg



Características

Pantalla táctil de 5 pulgadas

Sensor de balanza de fuerza electromagnética

mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl./tl.t/tl.h

Aluminio fundido, 3 puertas de vidrio resistentes al viento, plato de pesaje de acero inoxidable y área circundante

Calibración interna o externa

Función de porcentaje/función de pesaje con gancho inferior, función de pesaje dinámico, función de pesaje de verificación de límite superior e inferior, función de pesaje de densidad, ajuste de tiempo

Alimentación: 100-240 V (CA)

Interfaz RS232, Opcional: interfaz USB, Bluetooth, WIFI, etc.

Modelo	BNT623	BNT1023 BNT1023N	BNT2023
Tamaño	Sartén redonda de 115 mm		
Capacidad	620 g	1020 g	2020 g
Resolución	0.001 g		
Repetibilidad	±0.002g	±0.003g	
Error de linealidad	±0.002g	±0.003g	
Tiempo de respuesta	≤ 3 sec		
Calibración	Calibración interna (N) o externa		
Unidades de pesaje	mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl./tl.t/tl.h		
Construcción	Aluminio fundido, ABS resistente a la estática, puertas resistentes a la estática, bandeja de acero inoxidable.		
Pantalla	Pantalla táctil de 5 pulgadas		
Dimensiones	360 x 220 x 320 mm (L x W x H)		
Poder	- 240v, 50HZ / 60HZ DC 12V1000mA		
Temp. de funcion.	10 °C to 40 °C		
Conectividad	RS 232 interfaz		